Construcción

Sika® Muro

Recubrimiento impermeable transparente resistente al agua.

Descripción	**Sika Muro** es una dispersión acuosa con un alto contenido de resinas sintéticas. Actúa como repelente de agua para muros, evitando el paso del agua formando una película elástica, impermeable y transparente. Se utiliza con magníficos resultados sobre tabique, piedra y materiales similares.
Usos	**Sika Muro** forma una película elástica, transparente y muy resistente al agua y a los rayos solares. Mantiene su elasticidad durante un largo tiempo. ■ En su acabado final presenta una tonalidad semibrillante.
Modo de Empleo	*Preparación de la superficie* La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa u otro material que pueda evitar la buena adherencia del producto.
Aplicación	El **Sika Muro** se aplica en 2 capas mediante brocha de pelo o aspersor. Sobre materiales muy absorbentes como por ejemplo tabique recocido, la primera mano debe aplicarse en una dilución de 1:1 con agua; la segunda mano sin diluir. El **Sika Muro** seca al tacto en una hora aproximadamente adquiriendo sus propiedades finales a las 48 horas. La limpieza de las herramientas se realiza con agua en estado fresco, una vez endurecido el material se debe usar **Sika Limpiador**.
Rendimiento	4-7 m^2/lt dependiendo de la porosidad de la superficie en 2 capas.
Datos Técnicos	**Color:** Blanco en húmedo, transparente en película seca. **Densidad** a 23°C (aprox.): Aprox. 1,01kg/l
Precauciones	Superficies tratadas con **Sika Muro** no permiten la aplicación posterior de un aplanado. El Sellado de juntas tiene que efectuarse antes de la aplicación del **Sika Muro.** No resiste derrames de solventes.



Construcción

Medidas de Seguridad	En caso de contacto con la piel lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lave rápidamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda en seguida al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y asista al médico. Para mayor información y en caso de derrames, consulte la hoja de seguridad.
Almacenamiento	Un (1) año en su envase original bien cerrado, bajo techo en lugar fresco y seco.
Advertencia	Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión vigente de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.



Para dudas o aclaraciones:

Sika responde
01 800 123 SIKA 7452
soporte.tecnico@mx.sika.com
sika.responde@mx.sika.com
www.sika.com.mx